

NOMAD POWER PRO TRUCK este un bloc de alimentare pe bază de litiu care combină trei funcții distincte:

- Un amplificator pentru vehicule de 12/24 V (motociclete, quad-uri, mașini, SUV-uri și camioane <19 T).
- O sursă de alimentare autonomă pentru dispozitive electronice de mici dimensiuni.
- O lampă de urgență.

AMPLIFICATOR DE BATERIE CU LITIU

Bateria sa **litiu** îi conferă un raport excepțional între putere și dimensiuni (cu un curent de pornire de 600 A). Acesta pornește vehiculele echipate cu o baterie de 12 V descărcată (lichid, gel, AGM, Start&Stop) în doar câteva secunde.

Ajută, de asemenea, la pornirea vehiculelor echipate cu baterii de 24 V. (**⚠ nu porniți bateriile litiu LiFePO₄ cu acest amplificator, tensiunile bateriei nu sunt compatibile!**)



SIGURANȚĂ START

Cablul inteligent pentru cabluri de pornire protejează atât bateria, cât și sistemul electronic de bord al autovehiculului:

- Tehnologie anti-scânteie
- Protecție împotriva scurtcircuitelor
- Protecție împotriva inversării polarității
- Protecție împotriva currentului excesiv de pornire
- Protecție împotriva creșterii temperaturii de pornire

SURSĂ DE ENERGIE MOBILĂ

Capacitatea sa extinsă de stocare (5,3 Ah) aduce liniaștea de a asigura o conectare constantă a echipamentelor electronice (telefoane, tablete și computere).

Echipat cu:

- **2 porturi USB de 5 V** (1 A / 2,1 A) pentru încărcarea smartphone-urilor, tabletelor și a aparatelor GPS, etc.
- **Un port de ieșire pentru brichetă de 12 V - 10 A**, ideal pentru alimentarea unui aparat electric de 12 V în timpul campării (cutii frigorifice și ventilatoare etc.).

LAMPĂ DE URGENȚĂ DE ÎNALȚĂ LUMINOZITATE

O lampă de urgență care oferă trei moduri de iluminare: normal, stroboscopic și SOS.

AFIȘAJ LCD

NOMAD POWER PRO TRUCK este echipat cu un ecran LCD care afisează:

- nivelul de putere al bateriei
- gradul de încărcare al bateriei interne %
- care sunt intrările și ieșirile utilizate.

LCD ecran



Se livrează cu accesorii:



+



Încărcător de 12 V

Cablu de încărcare
Micro USB tip C

PORNIRE				ECHIPAMENT				INTRARE / IEȘIRE			POWER BANK		LED	DIMENSIUNI					
Litiu		I		J3s	SMART CABLE	CABLURI			INPUT	OUTPUT			LED	Dimensiune cm	Greutate kg				
Capacitate pe celulă	Încărcare completă	Start	Pornire CC			USB-C	MICRO USB Tip B	Lightning		12V	15V	LED							
3 Ah 137 Wh	10 h	600 A 1500 A	600 A 1500 A	2000 A	12V: 14000 J 24V: 35000 J	-	✓	--	-	✓	-	5V-2A 9V-2A 12V-1,5A	5V-1A 10A 5V-2,1A	-	✓	✓	3 moduri: Light SOS SPOT	24,8 x 24,8 x 9,6	2,4



Made in China

www.gys.fr