

Легкие и простые в использовании горелки идеальны для сварки в любом положении. Ручка из прессованного пластика с удобным рельефным захватом для высококачественной сварки. Горелка SR 17 - бестселлер. Она подходит для самых распространенных применений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SR 17 BASIC

Охлаждение: Воздушное

Мощность:

- при постоянном токе (DC) : 140 A

- при переменном токе (AC) : 125 A

ПВ%: 60 %

Вольфрамовый электрод: Ø 0,5 - 2,4 мм



SR 17 GRIP

Охлаждение: Воздушное

Мощность:

- при постоянном токе (DC) : 140 A

- при переменном токе (AC) : 100 A

ПВ%: 35 %

Вольфрамовый электрод: Ø 0,5 - 2,4 мм



КОНФИГУРАЦИЯ

		L	DB
		—	GRIP
Ø	Коннектор	l(m)	Ref
Ø 10/25	DIN	4m	046009
Ø 35/50		4m	044449 046030
		8m	044340 046047
	EURO - connector (MIG)	4m	046108



L Пластина



DB Две кнопки

ВКЛЮЧЕНО

Все необходимые расходные материалы для горелки TIG SR17 в одной коробке:

- 2 сопла (N5 и N7)
- 2 держателя цанги (Ø1,6 + Ø2/2,4)
- 2 цанги (Ø1,6 + Ø2,4)
- 2 заглушки (1 короткая + 1 длинная)
- 2 вольфрамовых электрода WR2 AC/DC (Ø1,6 + Ø2,4)

• Можно приобрести отдельно от горелки (арт. 044678)

РАСХОДНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ


СТАНДАРТНЫЙ НАБОР

Сопло



N 4 - Ø 6.5	(x3)	038394
N 5 - Ø 8.0	(x3)	045026
N 6 - Ø 9.5	(x3)	038400
N 7 - Ø 11	(x3)	045033
N 8 - Ø 12.5	(x3)	045286
N 10 - Ø 16	(x3)	045293
N 12 - Ø 19	(x3)	045309

Держатель цанги




Ø 1.6	(x3)	044968
Ø 2.0/2.4	(x3)	044975
Ø 3.2	(x3)	045118
Ø 4	(x3)	047648

Стандартное изоляционное кольцо



(x1) 045040

Цанга



Ø 1.6	(x3)	044982
Ø 2.0	(x3)	044999
Ø 2.4	(x3)	045019
Ø 3.2	(x3)	045125
Ø 4	(x3)	047655

Заглушка



Короткая	(x1)	044944
Длинная	(x1)	044951


НАБОР ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Сопло



N 5 - Ø 8.0	(x3)	045071
N 7 - Ø 11	(x3)	045088

Газовая линза



Ø 1.6	(x2)	045057
Ø 2.0/2.4	(x2)	045064

Изоляционное кольцо диффузора



(x1) 045095

Стандартное изоляционное кольцо



(x1) 045040

Цанга



Ø 1.6	(x3)	044982
Ø 2.0	(x3)	044999
Ø 2.4	(x3)	045019

Заглушка



Короткая	(x1)	044944
Длинная	(x1)	044951

РЕКОМЕНДАЦИИ

	TIG 160 DC	TIG 168 DC	TIG 200 DC FV	TIG 220 DC FV	TIG 300 DC	TIG 207 AC/DC FV	TIG 208 AC/DC	TIG 220 AC/DC	TIG 250 AC/DC
SR17 соединение 10/25 + DIN	—	✓	✓	—	—	—	—	—	—
SR17 соединение 35/50 + DIN	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—
SR17 соединение EURO	Рекомендуется для источников MIG/MAG оборудованных функцией TIG как, например, гамма MULTIPLEARL.								