

GYSFLASH 121.12 CNT FV je nabíjačka CONNECTED s vysokým výkonom 120 A a invertorovou technológiou. Umožňuje používateľovi udržiavať 12 V, olovený alebo lítiový akumulátor na dokonale stabilizovanom napätí počas diagnostických fáz. Poskytne odporúčaný a najefektívnejší nabíjací cyklus s cieľom udržiavať najmodernejšie vozidlá na trhu. Vďaka pripojeniu cez USB je možné ho aj 100 % prispôbiť.

4 PREVÁDZKOVÉ REŽIMY

- **Nabíjanie:** pre 12 V, olovené alebo lítiové (LFP) akumulátory s kapacitou 5 - 1500 Ah.
- **Diagnostika:** podporuje až 120 A pre 12 V akumulátory vo vozidlách počas diagnostickej fázy v údržbárskych dielňach.
- **Predvádzacie miestnosti:** poskytuje kompenzáciu výkonu pri používaní elektrického príslušenstva predvádzacieho vozidla. Kontroluje tiež optimálny proces nabíjania batérie.
- **Tester:** umožňuje skontrolovať napätie batérie a vyhodnotiť štartovací systém (štartér a batéria), ako aj stav alternátora vozidla.



Dodáva sa s káblami (5 m - 25 mm²)

100% CONNECTED

- Pridávajúte, odstraňujete alebo upravujete režimy nabíjania a profily prostredníctvom kľúča USB.
- Importovať preddefinované konfiguračné súbory dokonale prispôbené nabíjacím aplikáciám.
- Ukladať históriu nabíjania a údaje na kľúč USB a tieto údaje jednoducho otvárať v tabuľkovom procesore.
- Pripojiť ďalšie moduly (tlačiareň alebo čítačku čiarových kódov atď.) prostredníctvom špecializovanej zásuvky pre moduly (SMC: Smart Module Connector).



SMC USB

AUTOMATICKÉ NABÍJANIE

- Predlžuje životnosť a výkonnosť olovených (gélových, AGM, tekutých a vápenatých atď.) a lítiových (LFP) batérií.
- Špecializovaná, osemstupňová nabíjacia krivka (pre olovené batérie) alebo autonómna, deväťstupňová nabíjacia krivka (pre lítiovo-železofosfátové batérie).
- Obnovuje hlboko vybité batérie s napätím > 2 V (automatické obnovenie SOS).

POKROČILÉ TECHNOLOGIE A FUNKCIE

- **FV** Flexibilné Vnapätie, nabíjačka pracuje s napájacím napätím v rozsahu 85 - 265 V.
- Funkcia **"Auto-Detect"** automaticky spustí proces nabíjania, keď je k nabíjačke pripojená batéria.
- Funkcia **"Auto-Restart"** uloží pamäť zariadenia v prípade výpadku napájania.
- **Kontrola a kalibrácia kábla.**
- **Funkcia uzamknutia** zabraňuje riziku nesprávnej manipulácie alebo zneužitia, je ideálna pre dielne a predvádzacie vozidlá.
- K dispozícii je až **12 nabíjacích profilov**, vrátane "Easy" pre zjednodušený proces nabíjania vhodný pre všetky olovené akumulátory.

BEZPEČNOSŤ

- Chráni palubnú elektroniku vozidla: chráni pred skratom, prepólovaním a prebitím. Môže sa pochváliť aj systémom proti iskreniu.
- Vymeniteľná poisťka na ochranu proti nesprávne použitiu.
- Snímač teploty zabraňuje prehriatiu vnútornej elektroniky.

POKROČILÁ INTUITÍVNOSŤ

- **Odolné prenosné puzdro** s podložkami tlmiacimi nárazy a vibrácie.
- **Nízka výška** (13 cm) umožňuje, aby sa zariadenie zmestilo pod vozidlo.



Intuitívne rozhranie k dispozícii v 22 jazykoch

PRÍSLUŠENSTVO



Nástenný držiak
055513




















Prenosný kufrík
060432



Modul inteligentnej tlačiarne
026919



Vozík
028890

																
50 / 60 Hz		Icharge	12 V	Charge	<0.2 Ah/month	Ondulation/Ripple	Charging curve	8 step (Pb) 9 step (LiFePO4)	40°C @100%	25°C @100%	kg	mm	SOS recovery	IP		
100-127 V AC 220-240 V AC	1500 W 2000 W	100 A 120 A		20 < 1500 Ah		<150 mV Rms	I _U I ₀ U		55 A 90 A	75 A 110 A	6.5	310 x 130 x 260	Automatic >2V	IP 21	150 A	2.5 m