

NEOCUT 105 це апарат плазмового різання ТВ 100% при 105 А для виконання робіт по різанню завтовшки до 50 мм в промислових умовах. Він оснащений автоматичною системою управління тиску повітря в усіх режимах, що забезпечує оптимальну якість різання упродовж усього терміну служби витратних деталей. Також підключений до столу для різання, його режим «Маркіровка» ідеально підходить для відстежування і ідентифікації деталей.

СИНЕРГЕТИЧНИЙ ТИСК ПОВІТРЯ

- Автоматичне управління тиском повітря і витратою незалежно від довжини різачка і режиму роботи (різання, стругання і маркіровка)
- Оптимізований термін служби витратних деталей

МАКСИМАЛЬНА ПРОДУКТИВНІСТЬ

- ТВ 60% при 105А (40°C).
- Режим маркіровки, ідеально підходить для відстежування і ідентифікації деталей.
- Нарізує усі види сталі (м'які, нержавіючі, загартовані, HLE), алюміній, мідь і так далі.
- Охолодження апарата, оптимізовано для використання в промислових умовах.
- Може підключатися через опціональний комплект ЧПУ для використання на автоматизованому столі для різання.
- Посилений корпус - IP 23.

ЛЕГКИЙ У ВИКОРИСТАННІ

- Ергономічний інтерфейс з OLED дисплеєм (7 мов).
- 6 режимів роботи : Різання, Різання з тригерним замком, стругання, стругання з тригерним замком, різання відкритих листів, маркіровка.
- Лічильник для відстежування зносу витратних матеріалів (сопла і електроду).
- Пневматична діагностика (наявність вологості і управління компресором).
- Безпечна ґрунтовка дозволяє уникнути перешкод, які можуть пошкодити довколишнє електронне обладнання.
- Просте оновлення програмного забезпечення через USB- кабель без інструментів і розбирання.

ВИСОКОПРОДУКТИВНИЙ ПАЛЬНИК

- Преміум різак доступний в 2-х довжинах і 2-х формах (ручний і прямий для автоматизації).
- Великий вибір витратних матеріалів, адаптованих до будь-якої товщини.
- Призначений для протистояння ударам і жарі.
- Швидке підключення/відключення пальника без інструментів, для зручності транспортування і обслуговування.
- Простий у використанні спусковий механізм для додаткової зручності.

АКСЕСУАРИ І ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ (ОПЦІЙНО)

Для використання на столі для різання:



Kit CNC-1
Аналоговий
039988



Kit CNC-2
Цифровий
064737




Kit CNC-3
Retrofit
068957

+



Пальник AT -125
автоматичний


6 m	12 m	15 m	20 m
038479	039520	069787	069794



Набір витратних матеріалів
45 - 65 - 85 А | 85 - 105 А
039537 | 064720



Двоколісний візок
039568



Набір фільтрів
046580



У наборі поставляються	 4 m 16 mm ²	 MT 125 6 m
ref. 063044	✓	-
ref. 063112	✓	✓



Інтуїтивно зрозумілий
багатомовний інтрефейс



50/60 Hz	A	I ₂ A	mm (max)				Стругання		AIR SYSTEM		EN 60974-1 (40°C) X (40°C)	cm	kg	IP	Protected & compatible power generator (+/-15%)	
			Прокол Fe	Чистий зріз Al/CrNi	Розділення Fe	Розділення Al/CrNi	Швидкість виділення	Pressure (bar)	L/min							
400 V 3~	32	20 → 105	20	18	35	30	50	40	8 kg/h	5 → 9	305	105 A @ 100%	69 x 40 x 61	33	IP 23	30 kW