

Розроблений для роботи з джерелами живлення KRONOS і NEOMIG-і, портативний пристрій подачі дроту WF 50 має вражаючий робочий цикл 60% при 500 А. Система подачі з 4 роликami та елементи керування енкодером забезпечують точну та плавну подачу дроту для всіх типів матеріалів. 5-дюймовий кольоровий екран легко доступний, а інтерфейс дуже інтуїтивно зрозумілий із 2 різними режимами відображення: простим або експертним.

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

### ■ MIG/MAG:

- дріт зі сталі та нержавіючої сталі: Ø 0,6-1,6 мм
- алюмінієвий дріт: Ø 0,8 - 1,6 мм
- Дріт CuSi та CuAl: Ø 0,8-1,6 мм
- порошковий дріт (перевернута полярність): Ø 0,9 - 2,4 мм

## РОЗУМНИЙ

- **Синергія:** сталь, AlMg, AlSi, CrNi, CuSi. Після введення 3 даних: діаметр дроту, матеріал/газ і товщина заготовки, виріб автоматично визначає оптимальні параметри зварювання.
- **Повне програмне забезпечення машини та синергічні оновлення** через USB-накопичувач.
- **Зберігання до 200 зварювальних програм (зadah)** для повторюваних завдань.
- **Функція портативності**, можливість завантажувати/зберігати/транспортувати ЗАВДАННЯ користувача та конфігурацію машини через USB-накопичувач.
- Відстеження всіх зварних швів згідно з EN 3834.
- Процедура калібрування зварювального приладдя дозволяє регулювати напругу, що відображається, щоб забезпечити точність параметрів.
- Режим користувача для розподілу продукту між кількома операторами.
- Безкоштовний онлайн-інструмент для налаштування інтерфейсу.
- Інтелектуальне завантаження дроту з керуванням довжиною пальника.

## ЧУДОВЕ ЗВАРЮВАННЯ

- **Робочий цикл 500 А** при 60%.
- Моторна котушка з 4 роликami та цифровим енкодером для ідеальної подачі.

## ЕРГОНОМІЧНІСТЬ

- Багатомовний 5-дюймовий кольоровий інтерфейс.
- Сумісний із пальниками з повітряним та рідинним охолодженням із з'єднувальним кабелем MIG-і.
- Варіант підключення пальника Push-Pull (078741).
- Світлодіодне підсвічування двигуна подачі та котушки.
- Оглядове віконце для контролю витрати дроту.
- Великий діаметр ролика (Ø 37 мм) для оптимальної доставки дроту.
- Швидкозмінні ролики без інструментів.
- Кольорові ролики для легкого визначення діаметра дроту.
- Додатковий набір витратомірів (073395) для точного контролю та регулювання потоку газу в пальнику.
- Легкий доступ до клем з'єднувального кабелю з системою блокування.

## АКСЕСУАРИ (необов'язково)

З'єднувальний кабель MIG-і

Рідина		повітря			
1.8 м	70 мм <sup>2</sup>	075467	5 м	70 мм <sup>2</sup>	075443
5 м		075474	10 м		075450
	70 мм <sup>2</sup>	075481	10 м	95 мм <sup>2</sup>	077553
10 м	95 мм <sup>2</sup>	075504	15 м		082083
15 м		079816	20 м		082090
20 м	95 мм <sup>2</sup>	082106			



Ролики типу F

Сталь / нержавіюча сталь		Алюміній		Порошковий дріт	
Ø 0,6 / 0,8	061859	Ø 0,8 / 1,0	061897	Ø 0,9/1,1	061927
Ø 0,8 / 1,0	061866	Ø 1,0 / 1,2	061903	Ø 1,2/1,6	061934
Ø 1,0 / 1,2	061873	Ø 1,2 / 1,6	061910	Ø 1,4/2,0	061941
Ø 1,2 / 1,6	061880			Ø 1,6/2,4	061958



Двигун преміум-класу 100 Вт



Поставляється без аксесуарів



Зручна навігація навіть у зварювальних рукавичках.

U1	Ømm		Ømm		Електронне управління	м/хв	Оригінальні ролики	EN 60974-5 (40°C)	↕	⚖	IP
	газ	Порошковий дріт	200	300							
48 В постійного струму	0,6 → 1,6	0,9 → 2,4	✓	✓	100 Вт	1,5 → 20	1.0 1.2	500 А	58 x 26 x 48	14.5	IP23